



Ditta 3T s.r.l.
Via Pian dei Molini,12
06031 BEVAGNA
Tel. 0742/360500
Fax 0742/360876
e-mail 3t@ditta3t.com
web www.ditta3t.com

**Progettazione, Industrializzazione,
Produzione e Assistenza Apparat**
Elettronici
per Alimentazione In Corrente Alternata e
Corrente Continua.

Mod. 04.8.3

Rev. 0.2

dal 1981

C.F. e P. IVA n. 01178870547 - Reg. Trib. Perugia n. 9415 - C.C.I.A.A. Perugia n. 128265 Cap. int. Vers. euro 51.129,23

CARATTERISTICHE TECNICHE CONVERTITORE DC/DC

Mod. **SECIT2B**

Tensione di ingresso	36-70 Vdc
Tensione di uscita	24 Vdc +-1%
Corrente di uscita	1,5 A
Ripple RMS	<30 mV (<0,2%)
Rendimento	>85%
Protezione elettronica	per sovraccarico o cortocircuito
Protezione elettronica	per Max Vu
Isolamento galvanico fra ingresso ed uscita	2,5 KV
Temperatura ambiente	-5 +40 C°
Raffreddamento	naturale
Esecuzione	contenitore lamiera zincata classe di protezione IP21
Dimensioni LxPxH	L 92 x P 215 x H 140 (mm)
Peso	1,1 Kg



La 3T s.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri apparati le modifiche rispondenti alle esigenze tecnologiche senza obbligo di preavviso.