



**Ditta 3T s.r.l.**  
Via Pian dei Molini,12  
06031 BEVAGNA  
Tel. 0742/360500  
Fax 0742/360876  
e-mail 3t@ditta3t.com  
web www.ditta3t.com

**Progettazione, Industrializzazione, Produzione e  
Assistenza ApparatI Elettronici per Alimentazione  
In Corrente Alternata e Corrente Continua.**

Mod. 04.8.3A  
Rev. 0.1

dal 1981

C.F. e P. IVA n. 01178870547 - Reg. Trib. Perugia n. 9415 - C.C.I.A.A. Perugia n. 128265 Cap. int. Vers. euro 51.129,23

## CARATTERISTICHE TECNICHE CONVERTITORE DC/DC mod. **DCI48V13,5V3A**

Tensione di ingresso	36-70V
Tensione di uscita	13,5V +-1%
Corrente di uscita	3 A
Potenza	40W
Ripple RMS	<50mV
Rendimento	>80%
Protezione elettronica	per sovraccarico e/o c.circ.
Protezione elettronica	per Max Vu
Protezione contro inversione di polarità Vin	diode parallelo
Isolamento galvanico fra ingresso e uscita	2.5KV
Temperatura di funzionamento	0 +40°C
Raffreddamento	naturale
Segnalazione luminosa	tensione uscita
Segnalazione luminosa	over load /over voltage
Grado di protezione	IP21
Esecuzione	contenitore modulare 2 moduli DIN EN 50022
Dimensioni LxPxH	L45 x P75 x H125 (mm)
Peso	250 gr

